

RESINOX TOP

(RESINA DE UNIÓN PARA CERRAMIENTOS DE TABIQUERIA CON PILARES)

UNIÓN DE HORMIGONES Y MORTEROS

FICHATÉCNICA

rev.1/Diciembre 16

Aspecto Líquido fluido
Color..... Lechoso
PH..... 8
Toxicidad e inflamabilidad..... No



PROPIEDADES Y VENTAJAS

- Resina especial para tabicar
- Para aplicación de enlucidos.
- Puente de unión entre hormigones viejos, nuevos y morteros.
- Aumenta la resistencia de los hormigones y morteros.
- Mejora la adherencia del mortero sobre el porexpán.
- Aumenta la resistencia a las heladas.
- Se caracteriza por un permanente TAC, incluso después de varios días.
- Indicada para la impermeabilización de placas de Pladur antes de alicatar.
- Proporciona a los morteros y yesos una mayor adherencia, plasticidad e impermeabilización de la masa.

PRESENTACIÓN Y FORMATOS

RESINOX TOP se presenta en envase hermético homologado, de acuerdo con las directrices de la UE para el envasado y almacenaje de productos químicos.
Puede almacenarse 12 meses en lugar fresco, seco en su envase original.

PRECAUCIONES DE USO

- S20: No comer, fumar ni beber durante el uso.
S24/ 25: Evítense el contacto con la piel y los ojos.
S26: En caso de contacto lavar con abundante agua.
S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.

RENDIMIENTO

Consumo máximo aplicado como imprimación 200 g/m² o en su defecto 5 m²/litro.

MODO DE EMPLEO

- 1.-El soporte debe estar completamente limpio de polvo, grasa, pinturas antiguas, aceites, desencofrantes u otros desperdicios.
- 2.-Dosificar RESINOX TOP en las cantidades indicadas según sea para imprimación o puente de unión. Homogeneizar adecuadamente la mezcla antes de añadir los áridos en caso de confeccionar el mortero.
- 3.- Aplicar con el producto aun tierno. Si por algún motivo la resina llegara a secarse pasados unos 30 o 40 min, podemos revestir tomando precauciones de que no caiga polvo ni se contamine con otros materiales.
- 4.- Si se deseara hacer el soporte más rugoso, espolvorear arena de sílice, cuando la resina aún esté tierna.



Puedes ver todos nuestros productos en:
www.arelux.com



Grupo Arelux
Avda. del Rosario, 8
Cuarto de Huerva,
Zaragoza, España
Telefono: [+34] 976 91 01 26
email: info@arelux.com
www.arelux.com