

Are Vial

RECUBRIMIENTO ACRÍLICO PARA SEÑALIZACIÓN VÍAL

Pintura acrílica monocomponente en base disolvente destinada a la señalización vial o delimitación de espacios en pavimentos industriales en interior o exterior.

Ficha técnica

Acabado	Mate
Densidad	1,15 - 1.50 g/cm ³
Secado al tacto sin pegajosidad	1 hora
Tipo	Pintura acrílica monocapa en base disolvente

Propiedades y ventajas

- Excelente resistencia a agentes agresivos.
- Gran adherencia.
- Acabado estético de gran calidad y dureza.
- Excelente resistencia a alcalinidad y abrasión.
- Fácil aplicación y limpieza.
- Elevada cubrición.
- Adecuado para exterior e interior.



Presentación y formatos

Are Vial se presenta en envases herméticos homologados de acuerdo a las directrices de la UE para el envasado y almacenaje de productos químicos. Almacenar a una temperatura de entre 5°C y 30°C.

Formatos: 16L y 4L



Rendimiento

El rendimiento será de 100-150 g/m². Recomendable aplicar 2 capas. Los rendimientos pueden variar dependiendo de la rugosidad del soporte.



Precauciones de uso

R10: Inflamable.

R20/21: Nocivo en caso de inhalación y contacto con la piel.

R36/37/38: Irrita ojos, vías respiratorias y piel.

R67: La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.

- Manténgase alejado del alcance de los niños.
- No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- Úsese indumentaria, gafas, mascarilla y guantes de protección adecuados.
- En caso de contacto con la piel, aclararla con agua y jabón.
- Úsese únicamente en lugares bien ventilados.
- Debido a la inflamabilidad, este material solo puede ser utilizado en zonas libres de puntos de ignición y alejado de fuentes de calor o eléctricas.
- Evitar cualquier vertido al medio ambiente. No verter en desagües. Nocivo para los organismos acuáticos.



Modo de empleo

- 1.- El soporte debe estar completamente seco y limpio de polvo, grasa u otros desperdicios. En superficies poco porosas es recomendable un lijado previo para mejorar la adherencia.
- 2.- No aplicar con temperaturas inferiores a 10°C. En pavimentos nuevos es aconsejable no pintar antes de 1 mes.
- 3.- Mezclar el producto antes de aplicarlo.
- 4.- La primera mano se aplicará diluida un 10% en DISOLVENTE PU. Realizar el repintado pasadas 4 - 6 horas, puede variar según temperatura ambiente.
- 5.- Para obtener una mejor adherencia al soporte, aplicar una primera capa de imprimación.

